

Technisches Merkblatt

Lapur Kraftreiniger Professional

Kraftvoller Spezialreiniger – stark alkalisch, tiefenwirksam

Eigenschaften:

Lapur Kraftreiniger Professional ist ein hochalkalischer und unbedenklicher Spezialreiniger. Dieser wurde gezielt für Oberflächen entwickelt, die nicht mit Säuren behandelt werden dürfen. Dank seiner starken alkalischen Wirkung entfernt er zuverlässig eine Vielzahl von Verschmutzungen und überzeugt mit exzellenter Fettlösekraft. Öle, Fette, Schmierstoffe und Ruß sind für dieses Produkt kein Problem. Durch seine vielseitige Anwendbarkeit eignet er sich für zahlreiche Einsatzbereiche und sorgt auf einem breiten Spektrum für gründliche Sauberkeit.

Anwendungsbereich:

Lapur Kraftreiniger Professional ist ideal für die gründliche Reinigung stark verschmutzter Natur- und Kunststeinflächen im Innen- und Außenbereich und erleichtert zudem das Säubern von Fugen erheblich. Das Produkt eignet sich auch für Fliesen, Feinsteinzeug, Beton, Kunststoff, Planen sowie lackierte Bauteile im KFZ-Bereich. Dank seiner starken entfettenden Wirkung entfernt es Schmutz mühelos von Werkstattböden, Produktions- und Lagerhallen, Garagenböden, Küchenböden in der Gastronomie, Küchenarbeitsplatten und vielen weiteren Oberflächen. Auch Metall- und Edelstahlflächen sowie Getriebe und Motoren werden effektiv gereinigt und entfettet.

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad kann das Produkt unverdünnt oder bis zu einem Verhältnis von 1:50 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf die zu reinigenden Oberflächen auf. Die Einwirkzeit variiert je nach Verschmutzung zwischen 5 und 10 Minuten – achten Sie darauf, dass die Oberfläche währenddessen nicht antrocknet. Anschließend bearbeiten Sie die Fläche mit einem geeigneten Reinigungspad unter leichtem Druck und in kreisenden Bewegungen. Die gelöste Schmutzflotte wird danach mit einem Schwamm entfernt. Spülen Sie die behandelten Oberflächen anschließend gründlich mit klarem Wasser nach, um Rückstände zu beseitigen und die Flächen zu neutralisieren.

Tipp: Für eine besonders gründliche Tiefenreinigung kann, wo möglich, ein Hochdruckreiniger zum Nachspülen verwendet werden (vorher die Schmutzflotte vollständig entfernen). Es wird empfohlen, vorab eine kleine Testfläche anzulegen, um Eignung und Verbrauch des Produkts zu prüfen.

Sicherheit:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P333+313 Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Dieses technische Merkblatt dient der unverbindlichen Information.

Die enthaltenen Angaben basieren auf aktuellen Erkenntnissen und praktischer Erfahrung.
Da die Einsatzbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, sind alle Empfehlungen an die örtlichen Gegebenheiten sowie die verwendeten Materialien individuell anzupassen.

Wir empfehlen vor der Anwendung eine Musterfläche anzulegen, um die Materialverträglichkeit, Wirksamkeit und den tatsächlichen Verbrauch zu prüfen. Mit seiner korrosionshemmenden Wirkstoffkombination reinigt das Produkt effektiv und zugleich materialverträglich